CARTUCHOS DE FILTRACION ABSOLUTA

ALTA EFICIENCIA

CARTUCHOS DE FILTRACION ABSOLUTA

Se utiliza en procesos donde la filtración es critica y de rango absoluto. Son de alta eficiencia y de gran capacidad en retención de impurezas. Su fabricación es 100 % polipropileno, libre de surfactantes, capas y pegamentos. Cumple con las normas FDA.

Los cartuchos son construidos con gran área de superficie para proporcionar un mayor flujo, baja caída de presión y una mayor capacidad de retención de suciedad.

Rentables
Desechables
Eficiencia de 99.98%

DOE

Caracteristicas

- 100% Polipropileno.
- Micraje: 0.2, 0.45, 1, 2, 5, 10,25 y 50 micras.
- Componentes grado FDA.
- Eficiencia de 99.98%.
- Gran área de superficie.
- Larga vida útil, lo que reduce costos.
- Los cartuchos pueden ser de 9-3/4", 20", 30" o 40" de longitud.
- Diámetro interno de 1" y externo de 2.5".
- Capacidad de filtrado de 1 a 10 GPM.
- Temperatura máxima de operación de 80 C (175 F).

Beneficios

- Agua altamente pura.
- Sistemas de prefiltración para sistemas de Osmosis inversa.
- Soluciones para electrodeposición.
- Soluciones acuosas.
- Cosméticos.
- Alimentos y bebidas.
- Tintas.
- Agua embotellada.
- Agua para componentes electrónicos.
- Aceites comestibles.
- Aguas de desecho.

MODELOS

NUM. DE PARTE	MICRAS	TAMAÑO	TAPA
FPP-0.2-975-DOE	0.2	9-3/4"	DOE
FPP-0.2-20-DOE	0.2	20"	DOE
FPP-0.2-30-DOE	0.2	30"	DOE
FPP-0.2-40-DOE	0.2	40"	DOE
FPP-0.45-975-DOE	0.45	9-3/4"	DOE
FPP-0.45-20-DOE	0.45	20"	DOE
FPP-0.45-30-DOE	0.45	30"	DOE
FPP-0.45-40-DOE	0.45	40"	DOE
FPP-1-975-DOE	1	9-3/4"	DOE
FPP-1-20-DOE	1	20"	DOE
FPP-1-30-DOE	1	30"	DOE
FPP-1-40-DOE	1	40"	DOE
FPP-5-975-DOE	5	9-3/4"	DOE
FPP-5-20-DOE	5	20"	DOE
FPP-5-30-DOE	5	30"	DOE
FPP-5-40-DOE	5	40"	DOE

Distribuido Por:
PURADOM, S. A.

Av, 27 Febrero # 260. Apt 203. Edif Brigite II
(casi esq lincoln).
Sto Dgo, D. N. 10107. Rep Dom.
Tel: 809-565-9599 - Fax: 809-732-1061.
ventas@puradom.com - www.puradom.com