

Filtro Multimedia con Válvula Fleck 3900

Filtro de lecho profundo con medio filtrante de granulometría múltiple diferenciada en capas para un mejor desempeño del equipo. Las capas múltiples de medio filtrante con grano grueso y menos denso arriba encima de capas de granos finos y más densos proveen largos períodos de filtración entre retrolavados.

Capas múltiples de grava. Granate (Almandina), Arena Sílice, Antracita, y Zeolita de alto flujo para una filtración de sólidos suspendidos de hasta 5 micras.

Aplicaciones comerciales ligeras

Filtro con válvula de control Fleck 3900 Provee un flujo de servicio por encima de los 200 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, características y opciones descritas más abajo.

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Válvula | Válvula Fleck 3900 mecánica |
| Electricidad | 120 volt 60 Hz Estándar |
| Cuerpo de la Válvula | Bronce |
| Distribuidor | 3.5" O.D., Tubería 3" |
| Tipos | Iniciado por tiempo |
| Conexión | 3" FNPT |
| Medio Filtrante | Multimedia |

Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Modelos para capacidad por encima de 40 pie³.
- Remoción de químicos, olores, sabores



Modelos iniciado por tiempo

| Numero Parte | Medio Cant | Medio Filtrante | Tanque Mineral | Flujo Estimado | Rango Rec | Altura Aprox | Peso de embarque |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------------------|
| N4557 | 10 | Multimedia | 24x72 | 62 | 9.4-62 | 99 | 1075 |
| N4558 | 15 | Multimedia | 30x72 | 98 | 15-98 | 110 | 1600 |
| N4559 | 20 | Multimedia | 36x72 | 140 | 21-140 | 111 | 2150 |
| N455A | 40 | Multimedia | 48x72 | 250 | 50-150 | 111 | 2150 |
| | Pie ³ | Tipo | Tamaño | GPM | GPM | Pulg | Lbs |