Filtro de Silicato de Aluminio con Válvula Fleck 3150

Filter-AG® es un medio no-hidratado de dióxido de silicio, el cual puede utilizarse como un medio de filtración altamente eficiente para la reducción de materia suspendida. Filter Ag tiene muchas ventajas sobre los medios de filtrado granular más comunes utilizados para la reducción de sólidos suspendidos. Sus bordes fracturados y su superficie irregular brinda una amplia superficie y un complejo recorrido de flujo para la eficiente remoción de materia suspendida a través de la cama del filtro, típicamente reduciendo los sólidos suspendidos al rango de 20-40 micrómetros.

FILTER AG®

Aplicaciones comerciales ligeras

Filtro con válvula de control Fleck 3150 Provee un flujo de servicio por encima de los 95 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, características y opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Fleck 3150
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Bronce
Distribuidor	2" O.D., Tubería 2"
Tipos	Iniciado por tiempo
Conexión	2.0" FNPT
Tanque Mineral	Anticorrosivo FRP
Medio Filtrante	Filter AG®

Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Modelos para capacidad por debajo de 20 Pie³.

Numero Parte	Medio Filtrante	Válvula	Tubería	Tanque Mineral	Media	Flujo de servicio	Presión de caida	Flujo Retro-Lavado	Peso de embarque
N4447	Filter AG	3150	2.0"	24x72	8	38/62	15/25	50	1160
N4448	Filter AG	3150	2.0"	30x72	15	59/98	15/25	85	1838
N4449	Filter AG	3150	2.0"	36x72	20	85/130	15/25	100	2585
	Tipo		Tamaño	Tamaño	Pie³	GPM	PSI	GPM	Lbs

RP00048-REV