Filtro Multimedia con Válvula Fleck 5600

Filtro de lecho profundo con medio filtrante de granulometría múltiple diferenciada en capas para un mejor desempeño del equipo. Las capas múltiples de medio filtrante con grano grueso y menos denso arriba encima de capas de granos finos y más densos proveen largos períodos de filtración entre retrolavados.

Capas múltiples de grava. Granate (Almandina), Arena Sílice, Antrancita, y Zeolita de alto flujo para una filtración de sólidos suspendidos de hasta 5 micras.

Nuestro modelo más conocido

Filtro de agua con Válvula de control Fleck 5600, son de gran valor porque están bien construido y a un buen precio. Observe las especificaciones , beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Fleck 5600 estilo "L"
Electricidad	120 Volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de Válvula	Cristal reforzado Noryl®
Distribuidor	1.05" OD
Tipos	Reloj iniciado
Conexión	¾" MNPT Noryl® Estándar
Tanque Mineral	Anti-Corrosivo FRP (Fibra de Vidrio Reforzada)
Medio	Multimedia

Beneficios y Características

- Precios económicos.
- Componentes de alta calidad.
- Completamente ensamblado, listo para instalar.
- Modelos para capacidad hasta 1.5 pie³.
- Válvula de control Fleck 5600 de fácil uso.
- Disponible chaqueta decorativa para el tanque mineral.
- Múltiples Medio Filtrante disponible.
- Múltiples conexiones.

Modelos iniciado por tiempo

Numero Parte	Medio Filtrante	Medio Filtrante	Tanque Mineral	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
N450C	0.75	Multimedia	8x44	8	1-2	57	60
N4500	1	Multimedia	9x48	10	1.3-3	61	80
N4501	1.5	Multimedia	10x54	10	1.6-4.5	67	105
	Pie³	Tipo	Tamaño	GPM	GPM	Pulg	Lbs

RP00053-REV