

Filtro de Carbón Activado con Válvula Clack WS1.5

Filtros para la reducción de cloro, sabor, olor y sedimentos

Nuestros Filtros con carbón activado son altamente populares, porque corrigen una gran variedad de problemas de la calidad del agua, removiendo cloro, sabores, olores y sedimentos.

Beneficios:

- Sabor grandioso para cada grifo de su hogar.
- No malos sabores.
- No olores pestoso.
- Agua limpia y cristalina para tomar, cocinar y bañarse.
- Equipo fácil de usar.
- Poco mantenimiento debido a la operación automática.



Carbón Activado

Aplicaciones comerciales ligeras

Filtro con válvula de control Clack WS1.5 Provee un flujo de servicio por encima de los 60 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, características y opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Clack WS1.5 digital
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Bronce
Distribuidor	1.9" O.D., Tubería 1.5"
Tipos	Iniciado por tiempo
Conexión	1.5" FNPT
Tanque Mineral	Anticorrosivo FRP
Medio Filtrante	Carbón activado



Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Incluye transformador de 24 volt.
- Diagnostico digital avanzado.
- Modelos para capacidad hasta 15 Pie³.

Modelos iniciado por tiempo

Numero Parte	Medio Cant	Medio Filtrante	Tanque Mineral	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
N1125	4	GAC	16x65	28	4.2-28	75	370
N1126	7	GAC	21x62	45	7.2-45	74	600
N1127	10	GAC	24x72	45	9.4-45	85	890
N1128	15	GAC	30x72	60	15-60	96	990
	Pie ³	Tipo	Tamaño	GPM	GPM	Pulg	Lbs