



Ablandador de agua con Válvula Clack WS1

Flujo superior de lavado a un bajo costo

Ablandador de agua con Válvula de control WS1 Provee sorprendentemente un alto flujo de servicio al precio correcto. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula WS1
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Cristal reforzado Noryl®
Distribuidor	1.05" O.D.
Tipos	Iniciado por tiempo y medidor
Conexión	1" MNPT Noryl® Estándar
Tanque Mineral	Anti-Corrosivo FRP
Tanque de Salmuera	Completamente ensamblado en polietileno
Medio Filtrante	Resina cationica de alta capacidad

Beneficios y Características

- Precios económicos y componentes de alta calidad.
- Transformador de 24 volt incluido.
- Modelos para capacidad hasta los 210,000 granos.
- Control digital avanzado con diagnósticos.
- Opciones de múltiples tanques de salmuera disponibles.
- Garantía de 1 año.



Modelos iniciado por medidor

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
	Pie ³	@ 4lbs	Pie ³ @ 15lbs	Pie ³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg
M1010M	1	16,000	30,000	9x48	14x14	200	12	1.3-8	61	115
M1011M	1.5	24,000	45,000	10x54	14x14	200	14	1.6-10	67	155
M1012M	2	32,000	60,000	12x52	14x14	250	16	2.3-15	65	210
M1013M	2.5	40,000	75,000	13x54	18x36	400	16	2.8-16	67	235
M1014M	3	48,000	90,000	13x65	18x36	350	18	3.2-18	77	290
M1015M	4	64,000	120,000	16x65	24x40	650	18	4.2-18	77	385
M1016M	7	96,000	180,000	21x62	24x50	850	18	7.2-18	76	545

Modelos iniciado por tiempo

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
	Pie ³	@ 4lbs	Pie ³ @ 15lbs	Pie ³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg
M1010	1	16,000	30,000	9x48	14x14	200	12	1.3-8	61	115
M1011	1.5	24,000	45,000	10x54	14x14	200	14	1.6-10	67	155
M1012	2	32,000	60,000	12x52	14x14	250	16	2.3-16	65	210
M1013	2.5	40,000	75,000	13x54	18x36	400	16	2.8-16	67	235
M1014	3	48,000	90,000	13x65	18x36	350	18	3.2-18	77	290
M1015	4	64,000	120,000	16x65	24x40	650	18	4.2-18	77	385
M1016	7	96,000	180,000	21x62	24x50	850	18	7.2-18	76	545

WS1

RP0001-RV