



Ablandador gemelo de agua con Válvula Fleck 9100

Ablandador de agua con válvula de control Fleck 9100 ofrece tanques gemelos alterna con medidor iniciado, teniendo como resultado agua blanda 24 horas al día los 7 días a la semana. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más

Especificaciones

Válvula	Válvula Fleck 9100 Mecánica o Digital
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuepo de la Válvula	Xyron
Distribuidor	1.05" O.D.
Tipos	1 Medidor Iniciado
Conexión	1 MNPT Noryl® Estándar
Tanque Mineral	Anti-Corrisivo FRP
Tanque de Salmuera	Completamente ensamblado en polietileno
Medio	Resina cationica de alta capacidad



Beneficios y Características

- Alta eficiencia, no requiere capacidad de reserva.
- Componentes de alta calidad.
- Capacidades por encima de 120,000 granos por conversión.
- Control digital versión SE, con transformador de 24 volt incluido.
- Opciones disponible de chaqueta decorativa para el tanque mineral.
- Opciones de múltiples tanques de salmuera disponibles.

Modelos iniciado por medidor

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
M406CM	1.5	12,000	22,500	(2) 8 x 44	14 x 14	200	10	1.6	56	150
M4060M	2	16,000	30,000	(2) 9 x 48	14 x 14	200	13	1.3-8	60	180
M4061M	3	24,000	45,000	(2) 10 x 54	14 x 14	200	14	1.6-10	66	250
M4062M	4	32,000	60,000	(2) 12 x 52	14 x 14	250	15	2.3-15	64	330
M4063M	5	40,000	75,000	(2) 13 x 54	18 x 36	400	15	2.8-15	66	375
M4064M	6	48,000	90,000	(2) 13 x 65	18 x 36	350	15	3.2-15	76	470
M4065M	8	64,000	120,000	(2) 16 x 65	24 x 40	650	15	4.2-15	76	625
	Pie ³	@ 4lbs Pie ³	@ 15lbs Pie ³	Tamaño	Tamaño	Lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

Modelos iniciado por medidor SE

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
M406CMSE	1.5	12,000	22,500	(2) 8 x 44	14 x 14	200	10	1.6	56	150
M4060MSE	2	16,000	30,000	(2) 9 x 48	14 x 14	200	13	1.3-8	60	180
M4061MSE	3	24,000	45,000	(2) 10 x 54	14 x 14	200	14	1.6-10	66	250
M4062MSE	4	32,000	60,000	(2) 12 x 52	14 x 14	250	15	2.3-15	64	330
M4063MSE	5	40,000	75,000	(2) 13 x 54	18 x 36	400	15	2.8-15	66	375
M4064MSE	6	48,000	90,000	(2) 13 x 65	18 x 36	350	15	3.2-15	76	470
M4065MSE	8	64,000	120,000	(2) 16 x 65	24 x 40	650	15	4.2-15	76	625
	Pie ³	@ 4lbs Pie ³	@ 15lbs Pie ³	Tamaño	Tamaño	Lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

RP0007-REV