



Ablandador de agua con Válvula GE Performa 742/762

Modelo con la marca GE (General Electric)

Ablandador de agua con válvula de control GE Performa, con un avanzado sistema electrónico de GE. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula GE 742/762
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Cristal reforzado Noryl®
Distribuidor	1.05" O.D.
Tipos	Medidor y Reloj Iniciado
Conexión	1" Revestido de cobre Estándar
Tanque Mineral	Anti-Corrosivo FRP
Tanque de Salmuera	Completamente ensamblado en polietileno
Medio Filtrante	Resina catiónica de alta capacidad

Beneficios y Características

- Precio competitivo y componentes de alta calidad.
- Incluye transformador de 12 volt integrado.
- Modelos para capacidades hasta los 90,000 granos .
- Avanzado control GE Performa 742/762.
- Opción disponible de chaqueta decorativa para el tanque mineral.
- Opción de múltiples tanques de salmuera disponibles.
- Opción de múltiples by-pass y conexiones de 3/4" hasta 1/4".



Modelos iniciado por medidor

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque	
M60G0M	1	16,000	30,000	9 x 48	14 x 14	200	12	1.3-8	59	115	
M60G1M	1.5	24,000	45,000	10 x 54	14 x 14	200	14	1.6-10	65	155	
M60G2M	2	32,000	60,000	12 x 52	14 x 14	250	16	2.3-15	63	210	
M60G3M	2.5	40,000	75,000	13 x 54	18 x 36	400	18	2.8-16	65	235	
M60G4M	3	48,000	90,000	13 x 65	18 x 36	350	18	3.2-18	75	290	
	Pie³	@ 4lbs	Pie³ @ 15lbs	Pie³	Tamaño	Tamaño	Lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

Modelos iniciado por tiempo

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque	
M60G0	1	16,000	30,000	9 x 48	14 x 14	200	12	1.3-8	59	115	
M60G1	1.5	24,000	45,000	10 x 54	14 x 14	200	14	1.6-10	65	155	
M60G2	2	32,000	60,000	12 x 52	14 x 14	250	16	2.3-15	63	210	
M60G3	2.5	40,000	75,000	13 x 54	18 x 36	400	18	2.8-16	65	235	
M60G4	3	48,000	90,000	13 x 65	18 x 36	350	18	3.2-18	75	290	
	Pie³	@ 4lbs	Pie³ @ 15lbs	Pie³	Tamaño	Tamaño	Lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

GE 742/762