# Ablandador de agua con Válvula Clack WS1.5

## Aplicaciones comerciales ligeras

Ablandador con válvula de control Clack WS1.5
Proveen un flujo de servicio por encima de los 50 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, características y opciones descritas más abajo.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Válvula** | Válvula Clack WS1.5 digital |
| **Electricidad** | 120 volt 60 Hz Estándar |
| **Cuerpo de la Válvula** | Bronce |
| **Distribuidor** | 1.9" O.D., Tubería 1.5" |
| **Tipos** | Iniciado por tiempo y medidor |
| **Conexión** | 1.5" FNPT |
| **Tanque Mineral** | Anticorrosivo FRP |
| **Tanque de Salmuera** | Completamente ensamblado en polietileno |
| **Medio Filtrante** | Resina cationica de alta capacidad |

## Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Modelos con medidor incluyen medidor en bronce de 1.5".
- Incluye transformador de 24 volt.
- Diagnostico digital avanzado.
- Modelos para capacidad por encima de 300,000 granos.
- Opción de múltiples tanques de salmuera disponibles.
- También disponibles en configuración doble alterna.

### *Modelos iniciado por medidor*

| Numero Parte | Resina | Capacidad Aprox. GPG (Min) | Capacidad Aprox. GPG (Max) | Tanque Mineral | Tanque Salmuera | Sal | Flujo Estimado | Rango Rec | Altura | Peso de embarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1025M | 4 | 64,000 | 120,000 | 16x65 | 24x50 | 650 | 35 | 4.2-27 | 75 | 390 |
| M1026M | 7 | 96,000 | 180,000 | 21x62 | 24x50 | 850 | 45 | 7.2-40 | 74 | 550 |
| M1027M | 10 | 160,000 | 300,000 | 24x72 | 30x60 | 1500 | 45 | 9.4-40 | 85 | 925 |
| M1028M | 15 | 240,000 | 450,000 | 30x72 | 39x48 | 2000 | 90 | 15-90 | 104 | 1430 |
| M1029M | 20 | 320,000 | 600,000 | 36x72 | 39x48 | 2000 | 90 | 21-90 | 105 | 2100 |
| | Pie³ | @ 4lbs Pie³ | @ 15lbs Pie³ | Tamaño | Tamaño | lbs | GPM | GPM | Pulg | (lbs) |

### *Modelos iniciado por tiempo*

| Numero Parte | Resina | Capacidad Aprox. GPG (Min) | Capacidad Aprox. GPG (Max) | Tanque Mineral | Tanque Salmuera | Sal | Flujo Estimado | Rango Rec | Altura | Peso de embarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1025 | 4 | 64,000 | 120,000 | 16x65 | 24x50 | 650 | 35 | 4.2-27 | 75 | 390 |
| M1026 | 7 | 96,000 | 180,000 | 21x62 | 24x50 | 850 | 45 | 7.2-40 | 74 | 550 |
| M1027 | 10 | 160,000 | 300,000 | 24x72 | 30x60 | 1500 | 45 | 9.4-40 | 85 | 925 |
| M1028 | 15 | 240,000 | 450,000 | 30x72 | 39x48 | 2000 | 90 | 15-90 | 104 | 1430 |
| M1029 | 20 | 320,000 | 600,000 | 36x72 | 39x48 | 2000 | 90 | 21-90 | 105 | 2100 |
| | Pie³ | @ 4lbs Pie³ | @ 15lbs Pie³ | Tamaño | Tamaño | lbs | GPM | GPM | Pulg | (lbs) |