



Ablandador de agua con Válvula Fleck 2850

Aplicaciones comerciales ligeras

Ablandador con válvula de control Fleck 2850
 Provee un flujo de servicio por encima de los 45 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, características y opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Fleck 2850 mecánica
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Bronce
Distribuidor	1.9" O.D., Tubería 1.5"
Tipos	Iniciado por tiempo y medidor
Conexión	1.5" FNPT
Tanque Mineral	Anticorrosivo FRP
Tanque de Salmuera	Completamente ensamblado en polietileno
Medio Filtrante	Resina cationica de alta capacidad



Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Modelos con medidor, incluyen medidor de bronce de 1.5"
- Modelos para capacidad hasta 450,000 granos.
- Opciones de múltiples tanques de salmuera disponibles.

Modelos iniciado por Medidor

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG	Capacidad Aprox. GPG	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Pico	Rango Rec	Altura	Peso de embarque		
M4025M	4	64,000	120,000	16x65	24x40	650	35	4.2-27	75	390		
M4026M	7	96,000	180,000	21x62	24x50	850	40	7.2-40	74	550		
M4027M	10	160,000	300,000	24x72	30x60	1500	40	9.4-40	85	925		
M4028M	15	240,000	450,000	30x72	39x48	2000	45	15-45	96	1400		
	Pie ³	@ 4lbs	Pie ³	@ 15lbs	Pie ³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

Modelos iniciado por Tiempo

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG	Capacidad Aprox. GPG	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Pico	Rango Rec	Altura	Peso de embarque		
M4025	4	64,000	120,000	16x65	24x40	650	35	4.2-27	75	390		
M4026	7	96,000	180,000	21x62	24x50	850	40	7.2-40	74	550		
M4027	10	160,000	300,000	24x72	30x60	1500	40	9.4-40	85	925		
M4028	15	240,000	450,000	30x72	39x48	2000	45	15-45	96	1400		
	Pie ³	@ 4lbs	Pie ³	@ 15lbs	Pie ³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)