



Ablandador de agua con Válvula Fleck 3900

Aplicaciones comercial

Ablandador con válvula de control Fleck 3900 provee un flujo de servicio por encima de los 240 galones por minuto. Observe las especificaciones, beneficios, característica y opciones descrita más abajo.



Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| Válvula | Válvula Fleck 3900 mecánica |
| Electricidad | 120 volt 60 Hz Estándar |
| Cuerpo de la Válvula | Bronce |
| Distribuidor | 3.5" O.D., Tubería 3" |
| Tipos | Iniciado por tiempo y medidor |
| Conexión | 3" FNPT |
| Tanque Mineral | Anticorrosivo FRP |
| Tanque de Salmuera | Completamente ensamblado en polietileno |
| Medio Filtrante | Resina cationica de alta capacidad |

Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Modelos con medidor incluyen medidor mecanico de bronce de 3".
- Modelos para capacidad hasta 1,200,000 granos.
- Opción de múltiples tanques de salmuera disponibles.

Modelos iniciado por medidor

| Numero Parte | Resina | Capacidad Aprox. GPG (Min) | Capacidad Aprox. GPG (Max) | Tanque Mineral | Tanque Salmuera | Sal | Flujo Estimado | Rango Rec | Altura | Peso de embarque | |
|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|--------|------------------|-------|
| M4056M | 7 | 128,000 | 240,000 | 21x62 | 24x50 | 650 | 100 | 9.4-62 | 88 | 875 | |
| M4057M | 9 | 144,000 | 270,000 | 24x72 | 30x60 | 1500 | 100 | 9.4-62 | 99 | 1035 | |
| M4058M | 15 | 240,000 | 450,000 | 30x72 | 39x48 | 2000 | 150 | 15-98 | 110 | 1510 | |
| M4059M | 20 | 320,000 | 600,000 | 36x72 | 39x60 | 2400 | 185 | 21-141 | 111 | 2180 | |
| M405AM | 40 | 560,000 | 1,200,000 | 48x72 | 50x60 | 4000 | 215 | 38-215 | 119 | 3550 | |
| | Pie ³ | @ 4lbs | Pie ³ @ 15lbs | Pie ³ | Tamaño | Tamaño | lbs | GPM | GPM | Pulg | (lbs) |

Modelos iniciado por tiempo

| Numero Parte | Resina | Capacidad Aprox. GPG (Min) | Capacidad Aprox. GPG (Max) | Tanque Mineral | Tanque Salmuera | Sal | Flujo Estimado | Rango Rec | Altura | Peso de embarque | |
|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|--------|------------------|-------|
| M4056 | 7 | 128,000 | 240,000 | 21x62 | 24x50 | 650 | 100 | 9.4-62 | 88 | 845 | |
| M4057 | 9 | 144,000 | 270,000 | 24x72 | 30x60 | 1500 | 100 | 9.4-62 | 99 | 1005 | |
| M4058 | 15 | 240,000 | 450,000 | 30x72 | 39x48 | 2000 | 150 | 15-98 | 110 | 1480 | |
| M4059 | 20 | 320,000 | 600,000 | 36x72 | 39x60 | 2400 | 185 | 21-141 | 111 | 2150 | |
| M405A | 40 | 560,000 | 1,200,000 | 48x72 | 50x60 | 4000 | 215 | 38-215 | 119 | 3520 | |
| | Pie ³ | @ 4lbs | Pie ³ @ 15lbs | Pie ³ | Tamaño | Tamaño | lbs | GPM | GPM | Pulg | (lbs) |

Fleck 3900