Ablandadores gemelos Alterna Fleck 3900 NT

Aplicaciones comercial

Los ablandadores gemelos alterna usando la válvula de control 3900 NT proporcionan agua blanda 24 horas al día, 7 días a la semana. El controlador NT ofrece un formato flexible y sencillo. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Fleck 3900 NT digital
Electricidad	120 volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de la Válvula	Bronce
Distribuidor	3.5" O.D., Tubería 3"
Tipos	Iniciado por medidor
Conexión	3" FNPT
Tanque Mineral	Anticorrosivo FRP
Tanque de Salmuera	Completamente ensamblado en polietileno
Medio Filtrante	Resina cationica de alta capacidad

Beneficios y Características

- Estructura de bronce macizo, operación simple y confiable.
- Incluye transformador de 24 volt.
- Medidor de bronce eléctrico de 3".
- Modelos para capacidad hasta 1,500,000 granos por tanque.
- Opciones de múltiples tanques de salmuera disponible.
- Versión mecánica también disponible.

Modelos iniciado por medidor

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Mix)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Flujo Estimado	Rango Rec	Altura	Peso de embarque
M4097NT	20	144,000	600,000	(2)24x72	30x60	1500	100	9.4-62	99	1930
M4098NT	30	240,000	950,000	(2)30x72	39x48	2000	150	15-98	110	2845
M4099NT	40	320,000	1,200,000	(2)36x72	39x60	2400	185	21-141	111	4130
M409ANT	80	560,000	2,400,000	(2)48x72	50x60	4000	215	38-215	119	6760
M409DNT	200	800,000	6,000,000	(2)63x86	72x60	8000	240	65-240	121	12,250
	Pie³	@ 4lbs Pie³	@ 15lbs Pie³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)

RP00017-REV