BOMBAS STENNER

BOMBAS TIPOS PERISTALTICAS

DOSIFICADORES DE QUIMICOS

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTRONICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

STENNER SERIES-45-85-100

Bombas para dosificación de cualquier tipo de fluido, incluido el peróxido de hidrogeno, con un error menor del 2% en dosificación.Trabajan hasta 7 bares de contrapresión, gran variedad de modelos.



CABEZA SENCILLA AJUSTABLE

Bombas peristálticas con presión de trabajo 1.72 bares a 60 Hz y 110 V. El mecanismo de control de STENNER permite regular el rendimientos entre 5 y 100% las revoluciones del motor: 26 RPM. La gama 45 tiene una serie de dosificación fija MP y modulable con el intercambio de tubo en cinco modelos. La serie M es ajustable mediante engranaje en 10 niveles y que se modifica el rango cambiando el tubo en cinco tamaños.

Aplicación en la Industria Alimentaria, Industria Química, Dosificaciones en torres de refrigeración, piscinas y spas, Industria Farmacéutica, riego y cultivos en invernaderos, tratamientos de aguas residuales.

Los dosificadores Stenner son autocebantes y el conjunto de rodillo de 3 puntos proporciona un sellado positivo constante de 2 puntos en el tubo. De esta forma se elimina la necesidad de utilizar válvulas y diafragmas de antisifonamiento. El mecanismo de control de dosificación patentado (modelos ajustables) permite que el caudal de la bomba se pueda graduar del 5% al 100% con solo girar un cuadrante.

VENTAJAS:

- Montaje en vertical u horizontal.
- Permite dosificar en seco sin averías.
- Trabaja en contrapresión hasta 7 bares.
- Precisión hasta un 2% de los valores indicados.
- No exige ningún tipo de lubrificación.





10.6" x 5.3 x 6.0 pulg. (26.9 x 13.4 x 15.2 cm)

Carasteristicas técnicas

Modelos	GPD	PSI
T55-45MHP2	3	100
T55-485MHP10	10	100
T55-85MHP17	17	100
T55-85MHP40	40	100
T55-100MHP20	34	100

Tubos: 1/4" o 3/8" **Voltaje:**120v 60Hz /

Temp máx de operación: 52° C

Incluye: Base,

20 pies de manguera. Conectores. Ferrules.



PURADOM, S. A.

AV. 27 Febrero # 260 Apt, Edif Brigite II, Casi esq, Lincoln Sto. Dgo. D.N. 10107, Rep. Dom. Apartado Postal 4712. Tel 809-5659599 - Fax 809-732-1061 ventas@puradom.com - www.puradom.com

