

# Ósmosis Comercial Ligero R13 PURA®

**Osmosis Comercial Ligero**  
**Capacidad comercial ligero hasta 1,800 galones por día**

Los Sistemas de Osmosis Inversa **PURA®** están diseñados para proveer al usuario comercial e industrial un sistema libre de problema, por su forma efectiva y confiable en el tratamiento de agua disponibles mediante la aportación de todas las opciones necesarias para una instalación satisfactoria.



*La más alta calidad, Precio atractivo,  
 Sistema Osmosis Inversa totalmente ensamblado*

## Características básicas

- Estructura de acero inoxidable.
- Porta membranas de acero inoxidable.
- Prefiltro de servicio industrial de 10" de largo.
- Bomba de paletas rotativas de grafito.
- Válvula solenoide automática de entrada previniendo la contra presión y evitando la circulación de agua mientras el equipo esta apagado.
- Apagado por baja Presión con reencendido automático.
- Manómetro de presión descarga de la bomba y presión de restricción o rechazo.
- Flujómetros de caudal de producción.
- Válvula de restricción de acero inoxidable.

## Opciones

- Apagado por nivel de tanque.
- Medidor de TDS.

	R13-21-011	R13-21-021	R13-22-011	R13-23-011	R13-14-011
Productividad	300	600	800	1050	1,800
Calidad	98% de rechazo				
Porta membranas	2.5"x21"	2.5"x21"	2.5"x40"	4.0"x21"	4.0"x40.0"
Recuperación	25-75%	36-75%	42-75%	46-75%	46-75%
Numero de membranas	1	2	1	1	1
Caudal de agua requerido	1	1	1.5	2	3
Presión de agua mínimo	20 psi				
Requerimientos eléctricos	115 Vac, 60 Hz, 5 Amp				
Hp Motor	1/3				1/2



**Fabricado Por:**  
 PURADOM, S.A.

Av.27 de febrero # 260 Apt.203. Edif. Brigite II. Casi Esq Lincoln  
 Sto. Dgo. D.N 10107. Rep. Dom. Apartado Postal 4712  
 Tel: 809-565-9599- Fax: 809-732-1061  
 ventas@puradom.com  
 www.puradom.com