

Ósmosis Comercial Pesado R22 PURA®

Capacidad Comercial Pesada hasta 10,800 galones por día

Características básicas

- Estructura de acero inoxidable.
- Porta membranas de acero inoxidable.
- Prefiltro Big-Blue de 20" de largo.
- Bomba centrífuga multi etapa de acero inoxidable Flint.
- Válvula solenoide automática de entrada previniendo la contra presión y evitando la circulación de agua mientras el equipo esta apagado.
- Apagado por baja presión con reencendido automático.
- Apagado por nivel de tanque.
- Manómetros de presión en prefiltro, descarga de la bomba y presión de restricción o rechazo.
- Flujómetros de caudal de producción y rechazo.
- Válvula de restricción de acero inoxidable.

Opciones

- Controlador electrónico
- Medidor de conductividad digital.
- Descarga de concentrado programada.
- Medidor de tiempo de operación.
- Medidor de tiempo de operación.



La más alta calidad, Precio atractivo, Sistema Ósmosis Inversa totalmente ensamblado



Porta Membranas



Big-Blue



Bomba Centrífuga Multi Etapa

| | R22-54-022 | R22-54-032 | R22-54-042 | R22-54-052 | R22-54-062 |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Productividad | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10,800 |
| Calidad | 98% de rechazo | | | | |
| Tamaño porta membranas | 4.0" x 40.0" | | | | |
| Recuperación | 25-75% | 36-75% | 42-75% | 46-75% | 50-75% |
| Numero de membranas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Caudal de agua requerido | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 |
| Presión de agua mínimo | 20 psi | | | | |
| Requerimientos eléctricos | 230 Vac, 60 Hz, 15 Amp | | | | |
| Hp Motor | 3 | | | | |



Fabricado Por:
PURADOM, S.A.

Av. 27 de febrero # 260 Apt. 203. Edif. Brigitte II. Casi Esq Lincoln
Sto. Dgo. D.N 10107. Rep. Dom. Apartado Postal 4712
Tel: 809-565-9599- Fax: 809-732-1061
ventas.puradom.com - www.puradom.com

PURA®
Marca Registrada