

## WELLMATE



### Serie WM

Aire cautivo y tanques de retención.

**Más fácil de instalar que el acero y más resistente con el tiempo.**

Nuestra serie WM ofrece características y beneficios que los tanques de acero no pueden igualar. Desde su construcción compuesta a prueba de corrosión hasta su peso más liviano, un mantenimiento más fácil y una instalación menos costosa. Los tanques de presión de la Serie WM son la elección preferida de los profesionales.



### Características y Beneficios

- La celda de aire reemplazable asegura un servicio de campo más fácil.
- Una mayor reducción de los tanques de acero de tamaño comparable produce una mayor eficiencia.
- La opción de garantía laboral extendida está disponible para los propietarios.
- No se oxida en ambientes corrosivos, especialmente importante en las regiones costeras.
- Instalación más rápida y menos costosa, que generalmente requiere solo una persona y menos horas de trabajo.
- Un diferencial de ajuste de presión más amplio proporciona una mayor flexibilidad.

### ESPECIFICACIONES

Datos de rendimiento de conexión rápida de la serie WM

| Modelo              | Capacidad Gal/L | Presión Máxima de operación psi/kPa/Bar | Reducción 30/50 Ajuste Gal /L | Diámetro Pulg/cm | Altura Total Pulg/cm | Altura entrada/salida al piso Pulg/cm | Sistema de conexión | Peso de montaje Lb/kg |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| WM-6 / WM0075 QC    | 19.8 / 75       | 125 / 862 / 8.6                         | 6.1 / 34.4                    | 16 / 41          | 32 / 81              | 1 3/4 / 4.4                           | 1" male NPT         | 20.85 / 9.5           |
| WM-9 / WM0120 QC    | 29.5 / 112      | 125 / 862 / 8.6                         | 9.1 / 34.4                    | 16 / 41          | 44 / 112             | 1 3/4 / 4.4                           | 1" male NPT         | 28.80 / 13.0          |
| WM-14WB / WM0180 QC | 47.1 / 178      | 125 / 862 / 8.6                         | 14.6 / 55.3                   | 21 / 53          | 41.3 / 105           | 2 1/4 / 5.7                           | 1 1/4" male NPT     | 46.27 / 21.0          |
| WM-23 / WM0300 QC   | 79.6 / 301      | 125 / 862 / 8.6                         | 24.6 / 93.1                   | 21 / 53          | 62 / 157             | 2 1/4 / 5.7                           | 1 1/4" male NPT     | 71.07 / 32.3          |
| WM-35WB / WM0450 QC | 119.7 / 453     | 125 / 862 / 8.6                         | 37.0 / 140.1                  | 24 / 61          | 74 1/4 / 189         | 2 1/4 / 5.7                           | 1 1/4" male NPT     | 102 / 46.4            |

### Aplicaciones

- Residencial
- Comercial ligero
- Aumento de presión

**DISTRIBUIDO POR: PURADOM, S. A.**

Av. 27 Febrero # 260. Apt 203. Edif Brigitte II (casi esq lincoln). Sto Dgo, D. N. 10107. Rep Dom.  
Tel: 809-565-9599 | Fax: 809-732-1061 | ventas@puradom.com | www.puradom.com

