

# PPC

## SERIE BOMBAS DE PISCINA Funcionamiento silencioso

### Reciclaje y filtrado de agua para piscinas medianas y comerciales.

Bombas centrífugas de una etapa de funcionamiento silencioso, completa con prefiltro.

#### MATERIALES:

Cuerpo bomba, pie bomba y difusor en polipropileno cargado de vidrio.  
Impulsor y sellado de montaje en PPO.  
Eje motor en acero inoxidable AISI 420.  
Cierre mecánico en sic-sic.  
Carcasa del motor en aluminio L-2521.

#### MOTOR:

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Versión monofásica de protección térmica incorporada.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Model	HP	KW	V		A		P1(KW)		Q									
			1~	3~	1~	3~	1~	3~		L/min	0	100	150	250	350	450	500	550
			50HZ	50HZ	220	380	1.9	1.9		m <sup>3</sup> /h	0	6	9	15	21	27	30	33
FCP-1100S	1.5	1.1	220	380	7.9	3.0	1.9	1.9	H(m)	17	16.8	16.5	15.5	13.2	9.4	6.8		
FCP-1500S	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	2.2		19	18.5	18.0	17.1	14.7	11	9	6.8	
FCP-2200S	3	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8	2.8		21.5	20.9	20.5	19.4	18	15.4	12.6	7.2	

#### DISTRIBUIDO POR: PURADOM, SRL

Av, 27 Febrero # 260. Apt 203. Edif Brigitte II (casi esq. Lincoln). Sto Dgo, D. N. 10107. Rep Dom.  
Tel: 809-565-9599 | Fax: 809-732-1061 | ventas@puradom.com | www.puradom.com

