



Serie modelo PSC

Pro-Source® Composite

Tanques de alta presión de fibra de vidrio, de 14 a 119 gal de capacidad máxima.

Diseñados y fabricados con capacidades para satisfacer una amplia gama de necesidades de agua dulce, los tanques Pro-Source Composite son la mejor opción por su durabilidad.



ESPECIFICACIONES

- **CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO:**
Fibra de vidrio compuesta enrollada
- **RENDIMIENTO DE AGUA POR CICLO:**
3.9 gal (14.7 L) a 43.8 gal (165.8 L)
- **PASO DE DESCARGA:** 1 "NPT o 1-1 / 4" NPT
- **ALTURA:** 31.3 "(79.5 cm) a 78.5" (199.5 cm)
- **DIÁMETRO:** 16 "(41 cm) a 24" (61 cm)
- **CAPACIDAD MÁXIMA:** 14 gal (52.9 L) a 119 gal (450.4 L)
- **TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA:** 120°F (49°C)
- **TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE AMBIENTE:** 120 ° F (49°C)

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta exterior resistente
- Célula de aire de butilo reemplazable y exclusiva
- Forro interior moldeado de una pieza
- Conexión de servicio de acero inoxidable de 300 grados
- Acceso exclusivo al soporte superior
- Diseñado para una fácil instalación
- Base giratoria con conexión rápida

Garantía limitada de 5 años

ORDERING INFORMATION

Catalog Number	Tank Capacity Gal./Liter	Tank Diameter Inch / cm	Tank Height Inch / cm	Discharge Tapping Inch / cm	Water Yield Per Pump Cycle Pressure Switch Setting		
					20-40 Gal./Liter	30-50 Gal./Liter	40-60 Gal./Liter
PSC-14-4	14.5 / 55	16 / 41	28.2 / 71.6	1 / 2.5	4.9 / 18.7	4.4 / 16.5	3.8 / 14.3
PSC-20-6	19.8 / 75	16 / 41	34.1 / 86.6	1 / 2.5	6.7 / 25.5	5.9 / 22.5	5.1 / 19.5
PSC-30-9	29.5 / 112	16 / 41	46.3 / 117.6	1 / 2.5	10.0 / 38.1	8.9 / 33.5	7.7 / 29.1
PSC-35-10	35 / 132.4	21 / 53	37 / 93.9	1.25 / 3.1	12.8 / 48.4	10.8 / 40.8	9.4 / 35.5
PSC-40-12	40.3 / 153	16 / 41	59.0 / 149.9	1 / 2.5	13.7 / 52.0	12.1 / 45.8	10.5 / 39.8
PSC-48-14	47.1 / 178	21 / 53	43.6 / 110.7	1.25 / 3.1	16.0 / 60.5	14.1 / 53.5	12.2 / 46.3
PSC-60-20	60 / 227	24 / 61	44.4 / 112.8	1.25 / 3.1	20.4 / 77.2	18.0 / 68.1	15.6 / 59.0
PSC-80-23	79.6 / 301	21 / 53	65.5 / 166.4	1.25 / 3.1	27.1 / 102.3	23.8 / 90.4	20.7 / 78.3
PSC-85-25	86.7 / 328	24 / 61	57.2 / 145.3	1.25 / 3.1	29.5 / 111.5	26.0 / 98.5	22.5 / 85.3
PSC-119-35	119.7 / 453	24 / 61	75.4 / 191.5	1.25 / 3.1	40.7 / 154	35.9 / 135.9	31.1 / 117.8



Tested and Certified by the WQA to NSF/ANSI Std. 61 Section 3



DISTRIBUIDO POR: PURADOM, SRL

Av. 27 Febrero # 260. Apt 203. Edif Brigitte II (casi esq. Lincoln). Sto Dgo, D. N. 10107. Rep Dom.
Tel: 809-565-9599 | Fax: 809-732-1061 | ventas@puradom.com | www.puradom.com